

# Sonnos

## Rund Downlight



### KONFIGURATIONS-MATRIS

Storlek (mm)	Ljuskvalitet					Ställbar downlight			Fast downlight				Montagesätt			Teknik				
	2700 K, CRI90 (927)	3000 K, CRI90 (930)	4000 K, CRI90 (940)	Tunable White 2700 - 6500 K, CRI80	Dim2Warm 2700 - 1800 K, CRI90	Tilt mellan 0-20° Finns enbart som infälld			Wallwasher finns enbart som infälld.				Infälld	Utanpå- liggande	Pendel <i>Enbart fasta downlights, ej wallwasher</i>	Ljusflöde [lm]	UGR 19	DALI	Casambi	
						spot 12°	medium flood 24°	flood 36°	spot 12°	medium flood 24°	flood 36°	very wide flood 60°								wall-washer
45 RC0	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓ Infälld	-	-	✓ Infälld	-	-	01 Vit 03 Silver 05 Svart	-	-	450	✓	✓	-
68 RC1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	01 Vit 03 Silver 05 Svart	01 Vit 03 Silver 05 Svart	01 Vit 03 Silver 05 Svart	500 800	✓	✓	✓
100 RC3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01 Vit 03 Silver 05 Svart	01 Vit 03 Silver 05 Svart	01 Vit 03 Silver 05 Svart	800 1400	✓	✓	✓
150 RC5	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓ Ej 2600 lm	01 Vit 03 Silver 05 Svart	01 Vit 03 Silver 05 Svart Ej 2600 lm	01 Vit 03 Silver 05 Svart Ej 2600 lm	1400 2000 2600	✓	✓	✓
210 RC7	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓ Ej 5000 lm	01 Vit 03 Silver 05 Svart Ej 5000 lm	01 Vit 03 Silver 05 Svart Ej 5000 lm	01 Vit 03 Silver 05 Svart Ej 5000 lm	1400 2600 3800 5000	✓	✓	✓	

**OBS!** Dim2Warm finns endast för infälld 68 mm 450 lm och 100 mm 1000 lm i fasta downlights med Flood 36° eller 60° very wide flood.  
Tunable White finns enbart för infälld 100, 150 eller 210 mm.

Reflektorer finns i färgerna svart, vit, semi-blank metallisk finish, högblank metallisk finish eller guld.  
**OBS!** Guld reflektor finns inte för storlekarna 150 och 210 mm.

**OBS!** Pendelmonatge finns endast för fasta downlights.