

# Produkt



## Lenty Track

### Förhandsgranskning

LENTY TRACK LED är en skenmonterad spotlight med integrerad linsteknik som ger en fokuserad och riktad ljusbild. Armaturen är utformad för exakt belysning av objekt och ytor, med tre tillgängliga spridningsvinklar för punktbelysning. Spotthuvudet kan roteras upp till 320° och vinklas 90°, vilket möjliggör flexibel riktning av ljuset. Ljusstyrkan finns i paket upp till 2000 lumen, och användaren kan välja mellan sju olika färgtemperaturer i vitt ljus. Armaturen kan styras antingen via kabelbunden styrning eller trådlöst, vilket gör [den...](#)

|              |                                    |                   |                         |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| BVB ID       | 191539                             | Typ av produkt    | Vara                    |
| BSAB-kod(er) | SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m | Användningsområde | Inomhus                 |
| BK04-kod(er) | 207 Armatur                        | Leverantör        | Annell Ljus och Form AB |



Totalt  
Accepteras



Innehåll: Elektronik  
Accepteras



Innehåll: Övrigt  
Accepteras



Livscykel  
Accepteras



BREEAM® SE

# Produktdata

## Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 474g



**Produkten omfattar följande listningar:**  
Riskminskningsämne

## Innehåll: Övrigt

|   | Komponent/<br>Ämne | Mängd i<br>komponent | Mängd i<br>produkt | CAS | EG | Legering | H-<br>angivelse<br>/<br>Listningar | Egenklassif |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|-----|----|----------|------------------------------------|-------------|
| ▼ | Chassi             | -                    | 83.67              | -   | -  | -        | -                                  | -           |

|                                                                                                               |            |                                    |                               |               |                                  |                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| Aluminium<br>EN AW-6060                                                                                       | 87,09<br>% | 72,86<br>8203<br>0000<br>0001<br>% | Övrig<br>t,<br>metal<br>ler   | -             | EN<br>AW-<br>6060,<br>Al<br>MgSi | -                                                     | - |
| Polymetyl<br>(PMMA)                                                                                           | 7,15<br>%  | 5,982<br>405%                      | 9011-<br>14-7                 | -             | -                                | -                                                     | - |
| Galvaniser<br>stål                                                                                            | 4,04<br>%  | 3,380<br>268%                      | Övrig<br>t,<br>metal<br>ler   | -             | -                                | -                                                     | - |
| Lack                                                                                                          | ≤1,01<br>% | ≤0,84<br>5067<br>%                 | Övrig<br>t,<br>kemi<br>kalier | -             | -                                | -                                                     | - |
| Polykarbor                                                                                                    | 0,37<br>%  | 0,309<br>579%                      | 2493<br>6-68-<br>3            | Sakn<br>as    | -                                | -                                                     | - |
| Titandioxid<br>Titanium<br>Oxide,<br>TiO <sub>2</sub> , C.I.<br>Pigment<br>White 6                            | ≤0,13<br>% | ≤0,10<br>8771<br>%                 | 1346<br>3-67-<br>7            | 236-<br>675-5 | -                                | H351<br><b>Risk<br/>mins<br/>knin<br/>gsäm<br/>ne</b> | - |
| Eten-<br>vinylacetat<br>kopolymer<br>synonym<br>EVA                                                           | 0,12<br>%  | 0,100<br>404%                      | 2493<br>7-78-<br>8            | Sakn<br>as    | -                                | -                                                     | - |
| Kiseldioxid<br>synonym<br>diatomitjord<br>kiselgur,<br>amorf<br>kiselsyra, C<br>77811, E 51                   | ≤0,06<br>% | ≤0,05<br>0202<br>%                 | 7631-<br>86-9                 | 231-<br>545-4 | -                                | -                                                     | - |
| Benzenepro<br>3,5-bis(1,1-<br>dimethylet<br>hydroxy-, 2<br>bis(1,1-dim<br>hydroxyph<br>oxopropox<br>propanedi | ≤0,02<br>% | ≤0,01<br>6734<br>%                 | 6683-<br>19-8                 | 229-<br>722-6 | -                                | -                                                     | - |

|   |                                                                                               |             |                                     |                  |               |          |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|---|---|
|   | Aluminium                                                                                     | ≤0,01<br>%  | ≤0,00<br>8367<br>%                  | 1344-<br>28-1    | 215-<br>691-6 | -        | - | - |
| ▼ | <b>Driver housing</b>                                                                         | -           | 6.18                                | -                | -             | -        | - | - |
|   | Stål EN 10130                                                                                 | 99,9<br>%   | 6,173<br>82%                        | Övrigt, metaller | -             | EN 10130 | - | - |
| ▼ | <b>Cable</b>                                                                                  | -           | 1.96                                | -                | -             | -        | - | - |
|   | Koppar                                                                                        | 50,51<br>%  | 0,989<br>9959<br>9999<br>9999<br>9% | 7440-<br>50-8    | 231-<br>159-6 | -        | - | - |
|   | Polyolefin                                                                                    | ≤48,4<br>7% | ≤0,95<br>0012<br>%                  | Övrigt, polymer  | -             | -        | - | - |
|   | Kalciumkarbonat (krita, lime kalksten)                                                        | ≤0,51<br>%  | ≤0,00<br>9996<br>%                  | 1317-<br>65-3    | 215-<br>279-6 | -        | - | - |
|   | Benzenepropanediol 3,5-bis(1,1-dimethylethylenoxy)-2,2-bis(1,1-dimethylethylenoxy)propanediol | ≤0,51<br>%  | ≤0,00<br>9996<br>%                  | 6683-<br>19-8    | 229-<br>722-6 | -        | - | - |

## Innehåll: Elektronik 14.19%

Total vikt, elektroniska ämnen: 38g

|   | Komponent/<br>Ämne     | Mängd i<br>produkt               | CAS                       | EG | Legering | H-<br>angivelse<br>/<br>Listningar | Egenklassific |
|---|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----|----------|------------------------------------|---------------|
| ▼ | <b>Electronic</b>      | 14.19                            | -                         | -  | -        | -                                  | -             |
|   | Drivdon,<br>Elektronik | 13,920<br>39%                    | Övrigt,<br>elektr<br>onik | -  | -        | -                                  | -             |
|   | Elektronik             | 0,2696<br>09999<br>99999<br>996% | Övrigt,<br>elektr<br>onik | -  | -        | -                                  | -             |

## Bedömning



Totalt  
Accepteras



Innehåll  
Accepteras

### 0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns



Innehåll: Elektronik

**Accepteras**

### E. Elektronik



Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

**Accepteras**

### 1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material  $\geq 50$  %, men materialet som avses har inte passerat konsumenteledet (endast produktionsspill m.m. avses)

### 2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

### 3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

### 5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

## 6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

# Artiklar

Namn

Artikelnummer

GTIN/EAN

RSK

E-nummer

-

-

-

-

-

# Dokumentation

## Bedömningsunderlag

Namn

Filstorlek

Skapad



Intyg, RoHS-dir...

177.71 kB

2025-04-16



Produktbild

69.14 kB

2025-04-16



Byggvarudekla...

60.67 kB

2025-05-23

## Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

## Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad



Monteringsanv...

178.27 kB

2025-05-07

## Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

# Certifieringar

## Miljöbyggnad



4.0

Ind 9

Utfasning av farliga ämnen: BSAB-koden omfattas ej av MB, men uppfyller krav motsvarande GULD-nivå.

Ind 15

Loggbok med byggvaror: BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 4.0).

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

**2.1 / 2.2****Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

**Ind 15**

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

---

## BREEAM-SE

# BREEAM® SE

**2023 6.0****Mat07**

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser.. (2p.) - Installationsprodukt

**2013 v.2.0****Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.